

IP66相当 屋外/屋内用

## 高性能セキュリティーカメラ『イマセキュ』シリーズ



型番：IPC-NVR01-5M ※新製品、暫定資料

(ネットワークケーブル+NVR機器接続タイプ)

※モニター、HDDはオプションとなります。

安心・安全・見守り・防犯！最大16台のカメラまで設置可能！手軽にセキュリティー対策を！

駐車場、会社、工場、ご自宅、大切なお庭、店舗、倉庫、資材置き場などに！

### <特徴>

・鮮明な映像！500万画素CMOSセンサー搭載！

小さなものも鮮明に、いざという時にも力を発揮します。

・高品質な映像送信が可能、セキュリティーにも配慮！

ネットワークケーブルで映像を伝達、インターネットを介しません。  
(PCなど介しインターネット環境に接続すれば、スマホ等で遠隔操作が可能。※調整中)

・広範囲を1台でカバー！

3.6mmレンズで広範囲をカバー、IR-CUTフィルター搭載。

・簡単に設置、導入しやすい！タフ！コンパクト設計！

従来の同様な機能をもった製品と比較し、大幅に軽量、コンパクト化（約2/3程度）  
取扱いやすく、設置する建物や構造物への負担を軽減出来ます。  
ガラスレンズカバー、メタルハウジング採用で更にタフさを実現！

・防水等級IP66相当

屋外用として設計された製品です。屋外露出、屋内でも設置可能です。

・暗闇でも鮮明に撮影！

36個の高輝度赤外(IR)-LED搭載（明暗センサーにより自動点灯）30m先まで撮影可能です。

・安心・安全を重視！日本品質！国内での検査及びオプション手配


製造工程内及び出荷検査後、更に日本国内検査を実施、オプションも国内調達としています。

・安心の2年保証！日本国内サポート

万が一、カメラ、機器本体による不具合の場合は、日本国内対応で検証し相当品と交換致します。  
※注意事項、取扱説明書を必ずご確認ください。外的要因、電源等による不具合は対象外です。

・長時間録画&最大16台のカメラを制御！

NVR機器(IPR-NVR01-A)+HDDで長時間録画！  
※モニターはオプションとなります。（HDIM接続）



NVR機器 IPR-NVR01-A







<仕様>

MODEL		IPC-NVR01-500M
		(カメラおよびNVR機器)
カメラ仕様	ピクセル	5.0Million
	イメージセンサー	1/3" C-MOS 5.0MegaPixel
	通信方式	ネットワークケーブル (有線)
	記録媒体	HDD (オプション)
	電子シャッター	AES ON:1/50~1/100,000 Sec
	赤外LED	36pcs LED
	ナイトビジョン距離	30m
	ビデオ圧縮形式	H.264,Support 1 route D1 @ 25 frame + 1 route CIF @ 25 frame double streaming
	最小照度	0.0Lux(IR ON)
	SNR	≥48dB (SN比 信号雑音比) (Auto Gain Control)
	Compression Output Bit Rate	Streaming 0.1 M ~ 2 Mbps adjustable, 1 ~ 30 frames /second adjustable
	レンズ	3.6mm
	Max Image Shows	D1/720P/1080P
	アラーム	Motion detecting and the I/O alarm linkage
	サポートプロトコル	TCP/IP,FTP,PPPOE,DHCP,DDNS/NTP/UPNP
	Operate	real-time video transmission, front store and replay, front- end video download, support motion detecting and the I/O alarm
		Remind and pictures pop-up display linkage; Support the client remote monitoring software (UC)
	Communication Interface	1 route RJ45 10/100 M adaptive Ethernet interface
ビデオ出力	1.0 Vp-p composite image signal; 75 Ω BNC output interface	
インターフェイス	Support mobile HDD link; Support the front-end storage remote calls	
使用環境	Outdoor 屋外/屋内 (Application environment)	
動作温度	-20°C~60°C (Work temperature)	
動作湿度	10%~80% (Work Humidity)	
Power	DC12V; 2A	

NVR機器	☆H.265 16CH NVR
	◆16CH 5.0MP、3.0MP、1080P
	◆16CH 1080P synchronous playback
	◆1PCS HDMI output : 1920*1080
	◆Support Face Detection
	◆Five mobile OS supported (Windows, iphone, android, symbian, blackberry)
	◆Well-done lightning protection. No image interference
	◆Support 1 SATA HDD, max capacity 6T,support U disk,network,mobile HDD backup
	◆Audio input : 1CH
	◆Voice monitor : 16CH from IPCAM, CMS
	◆重量: 1.8kg

<参考価格と注意事項>

☆参考価格 IPC-NVR01-5Mリーズ (消費税および送料別)

○ 単価 定価 オープン

(カメラ (ACアダプター付き) およびNVR機器 (IPR-NVR01-A) の単品)、カメラ8台+NVR機器1台セット

□ 屋内用セット(カメラ4台+NVR機器1台) 定価 オープン (型番: IPC-NVR01-5M-4SN)

(付属品: 国内調達 カメラ用ACアダプター(PSE)、ネットワークケーブル20m、5m-DC延長ケーブル、取扱説明書)

◆ 屋外用セット(カメラ4台+NVR機器1台) 定価 オープン (型番: IPC-NVR01-5M-4SD)

(付属品: 国内調達 カメラ用屋外防水電源(PSE)、ネットワークケーブル20m、5m-DC延長ケーブル、取扱説明書)

設置費用 : 必要に応じ対応

(電源配線、設置費用及び販売店から遠方の場合、交通費は別途相談。)

☆1年保証 ※但し、製品本体の起因する不具合のみ同等製品との交換とします。

(自然災害(落雷等)、施工、外的要因、本体以外(電源、SDカード等の付属品)に起因するものは保証外です。)

<注意事項>

- ① 設置場所について
  - ・本製品は、IP66相当の防雨設計となっており、屋外で使用できますが、より長くご使用して頂く為にも直接、太陽光や風雨にさらされない庇の下などに設置されることをお勧め致します。
- ② **本製品は、家庭用ネットワークカメラです。災害及び生命、財産を守る等の仕様ではありません。**
- ③ 撮影する対象は十分にご配慮して下さい。プライバシー等を侵害する行為は違法となる可能性があります。
- ④ **詳細は、必ず取扱説明書(取説)をご確認の上、設置、使用をして下さい。**
- ⑤ 保証による交換の場合、不具合品をご返却いただき、検証、内容確認後に相当品との交換をさせていただきます。施工費など、不具合対象製品の相当品交換以外の保証は一切承れません。

☆ お気付きのことがございましたら、何なりと販売会社、販売店までご相談下さい。

<豊富なオプション>

屋内用ACアダプター



モニター、HTT(2TB)



ネットワークケーブル



DC延長ケーブル5m



屋外用電源DC12V



自在取付板付き防雨BOX



自在取付板



屋外用PF管



防雨BOX



屋内外用PT-WiFiモデル



屋内専用モデル (販売予定)



◆このカタログ、および製品仕様、注意事項は、予告なく変更することがあります。

<販売窓口>



<販売元>

IMATECH

合同会社イマテク

本社：〒274-0802 千葉県船橋市八木が谷2-27-13

E-Mail：info@imatech-led.jp

東北・仙台営業所

〒983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷3-14-18

TEL: 022-794-7982

ホームページ：https://www.imatech-led.jp



IMATECH  
LED & Security